

DIX-IE試験

E-A(A群)のアドレス (DIX-IE側)

ベンダ	E-A-IF1側(Core側)の設定			E-A-IF2側(外側)の設定			ループバック アドレス	管理用アドレス	AS	備考
	接続するス イッチの ポート番号	Tag	IPアドレス	接続する スイッチの ポート番号	Tag	IPアドレス				
Cisco		-	10.1.2.11/24		101	192.168.101.1/24	10.0.0.101	172.16.0.101/24	101	
Juniper M		-	10.1.2.12/24		102	192.168.102.1/24	10.0.0.102	172.16.0.102/24	102	
古河電工		-	10.1.2.13/24		103	192.168.103.1/24	10.0.0.103	172.16.0.103/24	103	
富士通		-	10.1.2.14/24		104	192.168.104.1/24	10.0.0.104	172.16.0.104/24	104	E-A-IF1がFE
Ayame		-	10.1.2.15/24		105	192.168.105.1/24	10.0.0.105	172.16.0.105/24	105	
Procket		-	10.1.2.16/24		106	192.168.106.1/24	10.0.0.106	172.16.0.106/24	106	
Juniper ERX		-	10.1.2.17/24		107	192.168.107.1/24	10.0.0.107	172.16.0.107/24	107	
RiverStone		-	10.1.2.18/24		108	192.168.108.1/24	10.0.0.108	172.16.0.108/24	108	
AX4000		-	10.1.2.19/24	-	-	-	1.1.1.1	172.16.0.109/24	109	

E-B(B群)のアドレス (distix側)

ベンダ	E-B-IF1側(Core側)の設定			E-B-IF2側(外側)の設定			ループバック アドレス	管理用アドレス	AS	備考
	接続するス イッチの ポート番号	Tag	IPアドレス	接続する スイッチの ポート番号	Tag	IPアドレス				
Cisco		401	10.1.201.1/24		201	192.168.201.1/24	10.0.0.201	172.16.0.201/24	201	
Juniper M		402	10.1.202.1/24		202	192.168.202.1/24	10.0.0.202	172.16.0.202/24	202	
古河電工		403	10.1.203.1/24		203	192.168.203.1/24	10.0.0.203	172.16.0.203/24	203	
富士通		404	10.1.204.1/24		204	192.168.204.1/24	10.0.0.204	172.16.0.204/24	204	E-B-IF1がFE
Ayame		405	10.1.205.1/24		205	192.168.205.1/24	10.0.0.205	172.16.0.205/24	205	
Procket		406	10.1.206.1/24		206	192.168.206.1/24	10.0.0.206	172.16.0.206/24	206	
Juniper ERX		407	10.1.207.1/24		207	192.168.207.1/24	10.0.0.207	172.16.0.207/24	207	
RiverStone		408	10.1.208.1/24		208	192.168.208.1/24	10.0.0.208	172.16.0.208/24	208	
AX4000		409	10.1.209.1/24	-	-	-	2.2.2.2	172.16.0.209/24	209	